

U-CROWN SILVER

GWH18UC-K6DNA4A



Model			GWH18UC-K6DNA4A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	1,20/5,30/6,50
	Grzanie		1,30/5,30/7,00
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm²	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,24/1,45/2,30
	Grzanie		0,24/1,43/2,50
EER		W/W	3,66
COP		W/W	3,70
SEER		-	6,80
SCOP		-	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie		A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	6,5
	Grzanie		6,5
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH18UC-K6DNA4A/I
Przepływ powietrza		m³/h	850/750/650/600/500/400/340
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	46/40/37/33/28/24/22/21
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56/50/47/43/38/34/32/30
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	2,0
Moc silnika wentylatora		W	20
Waga netto/brutto		kg	14,0/17,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	960x320x205
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	SAA1FB1 (RF)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	-
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH18UC-K6DNA4A/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	1230
Wentylator	Przepływ powietrza	m3/h	3200
	Moc silnika	W	60
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-18~54
	Grzanie	°C	-30~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	57
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	67
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	1,40
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	20
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	12,70
		cal	1/2"
Długość instalacji	Całkowita	m	25
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	50,5/55,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	965X700X396

Komfort	Inteligentna praca	Zdrowie	Efektywna praca	Wszelkstronne sterowanie
Smart FLOW 3D	Smart DEFROST	Auto CLEAN	INVERTER Technology	DAY Timer
I FEEL	G-DOCTOR	AIR Ionizer	TURBO Mode	WiFi Intelligent Control
Dehumidify	AUTO Restart	Health Filters	Save Energy	REMOTE Controller
+8°C	WARM Flow	Compressor / Condensate Heater	Compressor / Condensate Heater	Compressor / Condensate Heater
7-Gear Fan	3 Sleep Modes	Quiet	2-Stage Compressor	2-Stage Compressor

● OPCJONALNIE

Sterowniki standardowe



SAA1FB1